

Anleitung - Dachgepäckträger / Relingträger

(für Fahrzeuge mit Dachreling Offene oder Geschlossene)

Was ist eine offene Reling?

- Die Reling ist oben offen, man kann die Hand zwischen Dach und Reling durchschieben.
- Häufig bei SUVs, Kombis und einigen Limousinen.
- Dachgepäckträger werden mit Klemmen von unten befestigt.

Was ist eine geschlossene Reling?

- Die Reling ist komplett geschlossen, ohne Zwischenraum zum Dach.
- Man kann nicht hindurchgreifen.
- Dachgepäckträger werden mit speziellen Klemmen oder Fixpunkten befestigt.

1. Zweck des Dachgepäckträgers

Der Dachgepäckträger dient als stabile Basis für Dachboxen, Fahrradträger oder andere Transportaufsätze.

Er wird direkt an der vorhandenen Dachreling des Fahrzeugs befestigt.

2. Wichtige Hinweise vor der Montage

- Prüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug eine Dachreling besitzt.
- Die zulässige Dachlast des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden (Golf 7/8: meist 75 kg).
- Alle Kontaktflächen müssen sauber und trocken sein.
- Der Träger darf nicht beschädigt oder verbogen sein.

3. Schritt-für-Schritt

Montage

1. Dachreling reinigen.
2. Träger auf die Reling aufsetzen und symmetrisch ausrichten.
3. Befestigungsklemmen anziehen, bis der Träger fest sitzt.
4. Mit leichtem Zug prüfen, ob sich der Träger bewegt.
5. Nach 5-10 km Fahrt erneut nachziehen.

4. Nutzung & Sicherheit

- Last gleichmäßig verteilen.
- Regelmäßig prüfen, ob die Schrauben fest sitzen.
- Maximalgeschwindigkeit: 130 km/h.
- Keine losen Gegenstände transportieren.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen sofort anhalten und prüfen.

5. Rückgabe

Bitte den Träger sauber und vollständig zurückgeben:

- 2 Querträger
- 4 Befestigungsklemmen
- Schlüssel / Werkzeug (falls vorhanden)

6. Haftungshinweise

- Der Mieter ist für korrekte Montage und Nutzung verantwortlich.
- Schäden durch falsche Montage, Überladung oder Nichtbeachtung der Hinweise gehen zu Lasten des Mieters.
- Der Vermieter haftet nicht für Schäden an transportierten Gegenständen.